

ラミネート(短期用・中期用)

ラミネート-PVC

●短期用 イベントに最適 グロス

NR980F

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着30μ

規格
1,380mm(55)×50m(3)
透明強粘着/フィルムセバ

短期 グロス UV
国産

SBCT15

●短期用 イベントに最適 マット

NR981F

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着30μ

規格
1,100mm(43)×50m(3)
1,350mm(53)×50m(3)
1,380mm(55)×50m(3)
透明強粘着/フィルムセバ

短期 マット UV
国産

貼り付けサンプル
NR981F

SBCT15

NR981P

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着30μ

規格
1,100mm(43)×50m(3)
1,370mm(54)×50m(3)※
透明強粘着/紙セバ

短期 マット UV
国産

SBCT15 ※ST15

●中期用 シルバリング軽減 グロス

NR905P

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着30μ

規格
980mm(39)×50m(3)
1,350mm(53)×50m(3)
透明強粘着/紙セバ

中期 グロス UV
国産

ST15

●中期用 シルバリング軽減 マット

NR906P

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着30μ

規格
980mm(39)×50m(3)
1,350mm(53)×50m(3)
透明強粘着/紙セバ

中期 マット UV
国産

ST15

●中期用 グロス 耐候性もコストも気になる時に

NR962F

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着20μ

規格
1,380mm(55)×50m(3)
透明強粘着/フィルムセバ

中期 グロス UV
国産

SBCT15

●中期用 マット 耐候性もコストも気になる時に

NR963F

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着20μ

規格
1,380mm(55)×50m(3)
透明強粘着/フィルムセバ

中期 マット UV
国産

SBCT15

●中期用。曲面追従性に優れたキャストグロスラミ

NR814P

基材:PVC(キャスト製法)
厚み:基材30μ/粘着20μ

規格
1,350mm(53)×30m(3)
透明強粘着/紙セバ

中期 グロス UV
国産

S14T16

●中期用 組合せで不燃(要下地確認) グロス

NR938P

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着30μ

規格
1,370mm(54)×50m(3)
透明強粘着/紙セバ

中期 不燃 グロス
UV

SBCT※

●中期用 組合せで不燃(要下地確認) マット

NR939P

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着30μ

規格
1,370mm(54)×50m(3)
透明強粘着/紙セバ

中期 不燃 マット
UV

SBCT※

NSF1376GT-NSF1376GRT-NSF1376RTおよびNSF1377GRT(12ページ)と組み合わせたものを、建設省告示第1400号に定められた下地材へ直貼り施工することにより不燃認定が取得できます。シックハウス対策の認定は取得しておりませんので内装制限を受けます。使用箇所にご注意ください。

不燃認定番号	
金属板	金属板以外
NM-4320	NM-3960

アルミ板、不燃アルミ複合板は認定外です。