

ラミネート(PP・フッ素)・アンダーフィルム

ラミネート-PP

- 短期用。表面保護や厚みを足しコシを出す簡易ラミグロス
- 短期用。表面保護や厚みを足しコシを出す簡易ラミマット

NR940F

基材:PP
厚み:基材40μ/粘着23μ

規格
1,370mm(54)×50m(3)
透明強粘着/フィルムセバ

短期 グロス 国産

ST15

NR941F

基材:PP
厚み:基材40μ/粘着23μ

規格
1,370mm(54)×50m(3)
透明強粘着/フィルムセバ

短期 マット 国産

ST15

ラミネート-フッ素

- 長期用。防汚性のあるフッ素ラミネート(グロス)
- 長期用。防汚性のあるフッ素ラミネート(マット)

NR810F

基材:フッ素
厚み:基材30μ/粘着20μ

規格
1,380mm(55)×30m(3)
透明強粘着/フィルムセバ

長期 グロス UV 国産

S14T16

NR811F

基材:フッ素
厚み:基材30μ/粘着20μ


規格
1,380mm(55)×30m(3)
透明強粘着/フィルムセバ

長期 マット UV 国産

S14T16

アンダーフィルム

- ホット/コールドラミネーター用のアンダーフィルム

品番	基材	厚み(μ)	規格(mm×m)	紙管(インチ)	断面図
NU-01	PET	12	1,420mm(56)×400m	3	
			1,550mm(61)×400m		

国産 S15

- コールドラミネーター専用のフィルム

品番	基材	厚み(μ)	規格(mm×m)	紙管(インチ)	断面図
NU-06	PET	12	1,410mm(55)×400m	3	
NEW NU-08	PET	12	1,400mm(55)×400m 1,400mm(55)×500m	3	
NU-05	OPP	20	1,400mm(55)×400m	3	
NU-07	OPP	20	1,400mm(55)×400m 1,600mm(63)×400m	3	

S10
S15T13
SBC
SBC

- 紙管は紙製品の為、水分・湿度により伸縮します。寸法は保証値ではありません。5~7mm程度の差異はご了承ください。