

水性用 バナー・FILM・透過FILM

バナー

用途 タペストリー・フラッグ等(バナー)

- 高発色のポリエステルクロス。

NB431

基材:ポリエステル
厚み:基材200μ

規格

610mm(24)×30m (2)
914mm(36)×30m (2)
1,067mm(42)×30m (2)
1,118mm(44)×30m (2)
1,270mm(50)×30m (2)

防炎 トロピカル

S15T12

- フリーカット可能な高発色防炎クロス

NB436

基材:ポリエステル
厚み:基材195μ

規格

610mm(24)×20m (2)
914mm(36)×20m (2)
1,067mm(42)×20m (2)
1,118mm(44)×20m (2)

防炎 トロピカル

ST12

- 高画質で軽くて柔らかい綿クロス

NB411

基材:綿
厚み:基材250μ

規格

915mm(36)×20m (2)

綿 国産

ST12

- ユボのクロスマウントタイプ。ミシン縫製可能

NB401

基材:合成紙+PET
厚み:基材185μ

規格

914mm(36)×30m (2)
1,270mm(50)×30m (2)

国産

ST12

トロピカル … 150デニール程度 **綿** ……綿素材 (デニール=糸の太さ)

防炎 … インクを塗布していない状態で「防炎製品」としての認定を取得しております。

FILM

用途 看板・屋外サイン等

- 高発色マット塩ビグレー強粘再剥離

NF590GRT

基材:PVC
厚み:基材111μ/粘着25μ

規格

1,270mm(50)×30m (3)

グレー強粘再剥離

国産

ST15

透過FILM(電飾・ウィンドウ用)

用途 電飾サイン・ウィンドウサイン等

- 表面受理層高強度を実現。ラミネートとの密着良好

ND640

基材:PET
厚み:基材130μ

規格

914mm(36)×30m (2)
1,067mm(42)×30m (3)
1,270mm(50)×30m (3)

乳白 国産

ND640T

基材:PET
厚み:基材130μ/粘着20μ

規格

914mm(36)×20m (3)
1,067mm(42)×20m (3)
1,270mm(50)×20m (3)

透明強粘着

乳白 国産

ST14

- 電飾透明PET。糊なしタイプは検知用の離罫紙付。

ND642S

基材:PET
厚み:基材119μ

規格

1,118mm(44)×20m (2)

透明 国産

ND642RT

基材:PET
厚み:基材119μ/粘着20μ

規格

1,118mm(44)×20m (2)

透明強粘再剥離

透明 国産

ST15