

溶剤用 FILM (短期用・中期用)

FILM (短期用・中期用)

FILM (短期用)

用途 看板・屋外サイン等

● 短期用。イベントに最適な再剥離グロス塩ビ

NSF1362GRT

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着28μ

規格
1,100mm (43)×50m (3)
1,370mm (54)×50m (3)
グレー強粘再剥離

短期 ラテックス可

SBCT12

● 短期用。イベントに最適な再剥離マット塩ビ

NSF1363GRT

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着28μ

規格
1,100mm (43)×50m (3)
1,370mm (54)×50m (3)
グレー強粘再剥離

短期 ラテックス可

SBCT12

● 厚手で施工しやすいマット塩ビ

NSF1359GRT

基材:PVC
厚み:基材150μ/粘着30μ

規格
1,060mm (42)×50m (3)
1,370mm (54)×30m (3)
グレー強粘再剥離

短期 ラテックス可

S15T12

● 短期用。グロス塩ビエアフリーで時短施工

NSF1392GART

基材:PVC
厚み:基材100μ/粘着23μ

規格
1,370mm (54)×50m (3)
グレー強粘再剥離エアフリー

短期 エア抜け

S15T13

● 短期用。マット塩ビエアフリーで時短施工

NSF1393GART

基材:PVC
厚み:基材100μ/粘着23μ

規格
1,370mm (54)×50m (3)
グレー強粘再剥離エアフリー

短期 エア抜け

S15T13

FILM (中期用)

用途 看板・屋外サイン等

● 中期用。強粘着。厚手マットタイプ

NSF1313GT

基材:PVC
厚み:基材130μ/粘着20μ

規格
1,370mm (54)×30m (3)
1,370mm (54)×50m (3)
グレー強粘着

中期 ラテックス可

推奨ラミネート: NR806・NR807 S14T16

● 中期用。不燃認定可能なグロス塩ビ。強粘着、再剥離、透明再剥離をラインナップ

NSF1376GT

基材:PVC
厚み:基材90μ/粘着25μ

規格
1,370mm (54)×50m (3)
グレー強粘着

中期 不燃
ラテックス可

NSF1376GRT

基材:PVC
厚み:基材90μ/粘着25μ

規格
1,370mm (54)×50m (3)
グレー再剥離

中期 不燃
ラテックス可

NSF1376RT

基材:PVC
厚み:基材90μ/粘着25μ

規格
1,370mm (54)×50m (3)
透明再剥離

中期 不燃
ラテックス可

貼り付けサンプル NSF1376GRT SBCT※

● 中期用。不燃認定可能な再剥離マット塩ビ

NSF1377GRT

基材:PVC
厚み:基材90μ/粘着25μ

規格
1,370mm (54)×50m (3)
グレー再剥離

中期 不燃
ラテックス可

SBCT※

不燃

NR938・NR939 (42ページ) と組み合わせたものを、建設省告示第1400号に定められた下地材へ直貼り施工することにより不燃認定が取得できます。シックハウス対策の認定は取得しておりませんので内装制限を受けます。使用箇所にご注意ください。

不燃認定番号

金属板	金属板以外
NM-4320	NM-3960

アルミ板、不燃アルミ複合板は認定外です。