

FILM(中期用)

用途 看板・屋外サイン等

● 中期用。高品質で寸法安定性の良いグロス塩ビ。再剥離易施工タイプもあり

● 中期用。高品質で寸法安定性の良いマット塩ビ。再剥離易施工タイプもあり

貼り付けサンプル NSF1368GRT	NSF1368GRT	NSF1368GRT
	基材:PVC 厚み:基材90μ/粘着25μ 規格 ID:NSF1368GT 1,370mm(54)×50m(3) グレー強粘再剥離 中期	基材:PVC 厚み:基材90μ/粘着25μ 規格 1,100mm(43)×50m(3) 1,370mm(54)×50m(3) グレー強粘再剥離エアフリー 中期 エア抜け
S15T13		

貼り付けサンプル NSF1369GRT	NSF1369GRT	NSF1369GRT
	基材:PVC 厚み:基材90μ/粘着25μ 規格 ID:NSF1369GT 1,370mm(54)×50m(3) グレー強粘再剥離 中期	基材:PVC 厚み:基材90μ/粘着25μ 規格 1,100mm(43)×50m(3) 1,370mm(54)×50m(3) グレー強粘再剥離エアフリー 中期 エア抜け
S15T13		

● 中期用。エアフリー塩ビのエコノミータイプ(グロス)

● 中期用。エアフリー塩ビのエコノミータイプ(マット)

貼り付けサンプル	NSF1396GRT
	基材:PVC 厚み:基材90μ/粘着25μ 規格 1,370mm(54)×50m(3) グレー強粘再剥離エアフリー 中期 エア抜け ラテックス可
S14T11+1	

貼り付けサンプル	NSF1397GRT
	基材:PVC 厚み:基材90μ/粘着25μ 規格 1,370mm(54)×50m(3) グレー強粘再剥離エアフリー 中期 エア抜け ラテックス可
S14T11+1	

● 中期用。NR814と組み合わせで曲面施工可

貼り付けサンプル	NSF1711GRT
	基材:PVC 厚み:基材50μ/粘着20μ 規格 1,370mm(54)×30m(3) グレー強粘再剥離エアフリー 中期 エア抜け 国産 ラテックス可
推奨ラミネート: NR814	S14T16

● 中期用。ウインドウサインに最適な透明糊

● 中期用。隠蔽性の高い白糊の塩ビ

貼り付けサンプル	NSF1325RT
	基材:PVC 厚み:基材90μ/粘着25μ 規格 1,370mm(54)×30m(3) 透明強粘再剥離 中期 ラテックス可
推奨ラミネート: NR800・NR801	S15T12

貼り付けサンプル	NSF1391WRT
	基材:PVC 厚み:基材90μ/粘着25μ 規格 ID:NSF1391RT 1,370mm(54)×50m(3) 白色再剥離 中期 ラテックス可
S15T12	

● 短期(約1年程度)、短・中期(1~2年程度)、中期(約3年程度)、中・長期(3~4年程度)、長期(約5年程度)
 ※短期、短・中期、中期、中・長期、長期は、あくまでも目安であり保証するものではありません。