

FILM(長期用)

用途 看板・屋外サイン等

●長期用。ロングセラーの高発色白塩ビ。再剥離、透明粘着タイプもありバリエーション豊富

貼り付けサンプル NSF1302GT	NSF1302GT	NSF1302GRT	NSF1302RT
	基材:PVC 厚み:基材100μ/粘着25μ	基材:PVC 厚み:基材100μ/粘着20μ	基材:PVC 厚み:基材100μ/粘着20μ
	規格 1,100mm(42)×50m(3) 1,370mm(54)×30m(3) 1,370mm(54)×50m(3) グレー強粘着	規格 1,370mm(54)×50m(3) グレー強粘再剥離	規格 1,370mm(54)×50m(3) 透明強粘再剥離
	長期 国産 ラテックス可	長期 国産 ラテックス可	長期 国産 ラテックス可

推奨ラミネート: NR915・NR916・NR920 ST15

●長期用。高発色グロス塩ビ、タック付きタイプ 透明糊のマトリクスタイプをラインナップ ●長期用。柔軟性があり巻き込みしやすい

貼り付けサンプル NSF1303GMRT	NSF1303GMT	NSF1303GMRT	NSF1303MRT	貼り付けサンプル NSF1702GT	
	基材:PVC 厚み:基材100μ/粘着30μ	基材:PVC 厚み:基材100μ/粘着30μ	基材:PVC 厚み:基材100μ/粘着30μ		基材:PVC 厚み:基材75μ/粘着25μ
	規格 1,100mm(42)×50m(3) 1,370mm(54)×30m(3) グレー強粘マトリクス	規格 1,100mm(42)×50m(3) 1,370mm(54)×30m(3) グレー強粘再剥離マトリクス	規格 1,370mm(54)×30m(3) 透明強粘再剥離マトリクス		規格 NEW 1,370mm(54)×50m(3) グレー強粘着
	長期 エア抜け 国産 ラテックス可	長期 エア抜け 国産 ラテックス可	長期 エア抜け 国産 ラテックス可		長期 ラテックス可 NR842、NR843(P44)との組み合わせで複合板に巻き込みしやすい。

推奨ラミネート: NR915・NR916・NR920 ST15 ※SBCT15 推奨ラミネート: NR842・NR843 S15T12

●長期用。低溶剤インク対応。高発色白色塩ビ

貼り付けサンプル NSF1350GMRT	NSF1350GT	NSF1350GMRT
	基材:PVC 厚み:基材80μ/粘着20μ	基材:PVC 厚み:基材80μ/粘着30μ
	規格 1,370mm(54)×50m(3) グレー強粘着	規格 1,370mm(54)×50m(3) グレー強粘再剥離マトリクス
	長期 国産 ラテックス可	長期 エア抜け 国産 ラテックス可

推奨ラミネート: NR915・NR916・NR920 ST15

●長期用。耐候性に優れたグロス塩ビ

貼り付けサンプル NSF1386GT	NSF1386GT
	基材:PVC 厚み:基材80μ/粘着20μ
	規格 1,370mm(54)×30m(3) グレー強粘着
	長期 国産 ラテックス可

推奨ラミネート: NR810・NR811 S14T16

アクリルフィルム・ラミネート(非塩ビタイプ)

用途 看板・屋外サイン等

●アクリルフィルム。屋外看板用途の塩ビ代替品

貼り付けサンプル NSF1710GRT	NSF1710GRT
	基材:アクリル 厚み:基材50μ/粘着20μ
	規格 NEW 1,250mm(49)×30m(3) 強粘再剥離グレー
	長期

S14T16

ラミ アクリルラミネート グロス

貼り付けサンプル NR837F	NR837F
	基材:アクリル 厚み:基材50μ/粘着20μ
	規格 NEW 1,350mm(53)×30m(3) 透明強粘着
	長期 グロス UV 国産

S14T16

ラミ アクリルラミネート マット

貼り付けサンプル NR838F	NR838F
	基材:アクリル 厚み:基材50μ/粘着20μ
	規格 NEW 1,350mm(53)×30m(3) 透明強粘着
	長期 マット UV 国産

S14T16

●短期(約1年程度)、短・中期(1~2年程度)、中期(約3年程度)、中・長期(3~4年程度)、長期(約5年程度)

※短期、短・中期、中期、中・長期、長期は、あくまでも目安であり保証するものではありません。