

溶剤用 厚手FILM・特殊FILM

厚手FILM ※品番を変更しております。商品に変更はありません。

用途 パナー・柱巻・吊り広告

厚手FILM・特殊FILM

- 短期用。カールが少なくパナーに最適 裏白
- 短期用。適度なコシがあり柱巻に最適 裏グレー

NSB1834

基材:PVC/PET
厚み:基材330μ

規格 **ID: NSB1434**
1,370mm(54)×30m(3)

短期 ラテックス可

SBCT10※

NSB1835

基材:PVC/PET
厚み:基材330μ

規格 **ID: NSB1435**
1,370mm(54)×30m(3)

短期 ラテックス可

SBCT10※

- 厚手遮光フィルム。パナーに最適
- 下地の不陸が目立ちにくい厚手フィルム。カール軽減

NSB1823

基材:PET+PP+PET
厚み:基材350μ

規格 **ID: NSB1423**
1,370mm(54)×20m(3)

短期 ラテックス可

S113T15

NSB1849

基材:PP+PET+PP
厚み:基材450μ

規格 **NEW**
1,370mm(54)×30m(3)

短期

※厚手のためヘッドごすりにご注意ください。

S15T13

特殊FILM

用途 看板・サイン等

- 基材の一部に再生PETを使用した白色メディア
- 貼って剥がせる 白PET ガラスに転着しにくい
- 貼って剥がせる白色マットPET エコノミータイプ

NSF1355MT

基材:PET合成紙
厚み:基材80μ/粘着30μ

規格
1,060mm(42)×20m(3)
透明強粘マトリクス

短期 エア抜付
国産 eco

推奨ラミネート: NR929・NR940・NR941 再生材含有PET使用 ST15

NSF1360KT

基材:PET
厚み:基材130μ/粘着35μ

規格
1,240mm(49)×10m(3)
1,240mm(49)×50m(3)
透明オレフィン樹脂

短期 国産

※飛散防止フィルムへの上貼りはお避けください。

ST14

NSF1534KT

基材:PET
厚み:基材100μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×10m(3)
1,370mm(54)×30m(3)
透明シリコン吸着樹脂

短期 ラテックス可

S113T15

- 短期用。ワンウェイシート。裏面透視のシースルータイプ
- 中期用。テント生地貼付タイプ 超強粘着

NSF1542BRT

基材:PVC
厚み:基材140μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×15m(3)
1,370mm(54)×45.7m(3)
透明再剥離

短期 ラテックス可

S15T12

NSF1351GST

基材:PVC
厚み:基材120μ/粘着50μ

規格
1,370mm(54)×30m(3)
グレー超強粘着

中期 国産

※素材により、接着力が十分発揮できないものもあります。

SBCT15